

Dados Técnicos

3. Dados Técnicos

	DPU 4045H - 750 largura
Ref. ^a do artigo	0610044
Peso de serviço Sem alargador adicionais 440 (mm) kg: kg:	367 406
Circulação e refluxo m/min:	0 até 20
Potência por unidade de superfície m ² /h:	até 732
Transmissão de força	Do motor de accionamento directamente para o excitador, via embraiagem centrífuga automática e correias trapezoidais
Excitador	
Frequência min ⁻¹ (Hz):	4140 (69)
Força centrífuga kN:	40
Óleo multigrado	Fuchs Titan Unic 10W40 MC (SAE 10W40)
Motor accionador	Motor a diesel de 4 tempos, monocilíndrico, refrigerado por ar
Cilindrada cm ³ :	413
Número de rotações min ⁻¹ :	2800/220
Potência nominal (*) kW (PS):	5,5 (7,5)
Combustível	Diesel
Consumo de combustível l/h:	1,5
Capacidade do depósito l:	5,0
Óleo	Fuchs Titan Unic 10W40 MC (SAE 10W40)
Comando hidráulico	
Óleo hidráulico	Fuchs Renolin MR 520

Dados Técnicos

		DPU 4045H - 750 largura
Nível de pressão sono-rano local de trabalho	L_{PA} :	92 dB(A)
O valor efectivo da aceleração - determinado segundo a norma EN ISO 5349	m/s^2 :	é de 6,7

(*) Corresponde à potência útil instalada conforme directiva 2000/14/CE.