

MAXI		
MODELO		P20
GERADOR	Prime	KVA 20
		Kwe 16
	Stand By	KVA 22
		Kwe 17,6
	Intensidade Cont.	Amp. 28,8
		Cos-FI 0,8
	Frequencia	Hz 50
	Tensão	V 400
		Nº Fases 3+N
	Nº Rotações	RPM 1500
	Peso	Kg 750
		C 1600
	Dimensões mm	L 800
		A 1200
	Acustica	Lwa 91
		dBA@7mt 66
	Bateria	NxAh 1x100
MOTOR	Tensão Bat	Vcc 12
	Depósito comb.	Lt 50
	Marca	Perkins
	Modelo	404D-22G
	Homologação	TIER 2
	Nº Cilindros	4
	Cilindrada	cm ³ 2216
	Aspiração	Natural
	Refrigeração	Água
	Pot. NA - ISO 3046/1 - ICXN	KW 20,3
	Injecção Tipo	Indirecta
	Regulador	Mecânica
	Consumo 100%	L/h 5,4
	Consumo 75%	L/h 4
	Consumo 50%	L/h 2,9
	Consumo 25%	L/h 1,3
ALTERNADOR	Marca	Sincro
	Modelo	SK160MB
	Pot. Contínua	KVA 20
	Acoplamento	SAE 4-7,5"
	Nº Polos	4
	Indice Protecção	IP 21
	Classe isolamento	H