

## MOTO-ENXADAS E MOTO-CULTIVADORES

### GAMA

Os modelos Honda diferenciam-se pelas suas características de:

- Utilização fácil
- Máxima eficácia
- Máxima segurança
- Máximo conforto

Opte por um modelo Honda e tenha a garantia de que compra um produto genuíno, onde a fiabilidade é uma constante e onde a assistência técnica está garantida.



### MOTO-ENXADAS

#### FF

Modelos: FF300 e FF500

Dispõem de um sistema revolucionário – ARS, fresas contra-rotativas. As fresas interiores rodam em sentido inverso ao das fresas exteriores, oferecendo uma excelente performance/desempenho.

#### FG

Modelos : FG201, FG205, FG315

Para trabalhos no jardim, a FG201 é a melhor opção, pois consegue chegar mesmo a canteiros apertados. A FG205 destina-se essencialmente a trabalhos de cavar. Já no modelo FG315 pode contar com 2 versões, onde uma (a E2) dispõe de velocidade para trás.

#### F

Modelos: F220 e F501

A F220 é a moto-enxada ideal para a sacha, já a F501 é uma moto-enxada onde o poder é sinónimo de conforto.

### MOTO-CULTIVADORES

#### F

Modelos: F506, F560 e F720

O modelo F506 é um bom moto-cultivador, para quem quer um produto polivalente. Já a F560 é sem dúvida a máquina mais equilibrada e fácil de operar. O modelo F720 é um poço de força e robustez.

#### FR

Modelo: FR750

Este modelo vem equipado com fresas traseiras contra-rotativas (ARS) que preparam muito bem a terra antes de a semear.

## MOTO-ENXADAS



Modelo	FG201	FG205	FF300	FF500
Motor	GXV50	GXV50	GXV57	GCV160
Tipo	OHV 4 tempos	OHV 4 tempos	OHV 4 tempos	OHV 4 tempos
Cilindrada (cm³)	49	49	57	160
Depósito do combustível (litros)	0,4	0,4	1,1	2,0
Arranque	manual	manual	manual	manual
Nível Sonoro LWA*	93 db(A)	93 db(A)	92 db(A)	93 db(A)
Stop emergência	•	•	•	•
Transmissão final	centrífuga	centrífuga	por corrente	por corrente
Regulador da altura guiador	-	•	•	•
Guiador descentrável	-	•	-	-
Velocidade – posições (frente/trás) (rpm)	1/-	1/-	3/1	3/1
Velocidade rotação da fresa (frente/trás) (rpm)	197/-	135/-	131/-	141/-
Bloqueio diferencial	-	-	•	•
Largura do trabalho (mm)	300	450	290/450	350/550
Alfaia e acessórios incluídos	fresa rotativa e roda transporte	fresa rotativa, roda transporte e discos de protecção	fresa rotativa e roda transporte	fresa rotativa e roda transporte
Dimensões CxLxA (mm)	1190x460x980	1160x510x1040	1470x470x1010	1730x590x1050
Peso (kg)	17	21	50	78



Modelo	F220	FG315 E1	FG315 E2	F501
Motor	GXV57	GC160	GC160	GX160
Tipo	OHV 4 tempos	OHC 4 tempos	OHC 4 tempos	OHV 4 tempos
Cilindrada (cm³)	57	160	160	163
Depósito do combustível (litros)	0,7	2,0	2,0	2,6
Arranque	manual	manual	manual	Manual
Stop emergência	•	•	•	•
Transmissão final	por pinhão	por corrente	por corrente	por corrente
Regulador da altura guiador	•	•	•	•
Guiador descentrável	•	•	•	•
Velocidade – posições (frente/trás) (rpm)	1/-	1/-	1/1	2/1
Velocidade rotação da fresa (frente/trás) (rpm)	130/-	135/-	116/58	80, 114 /58
Bloqueio diferencial	-	-	-	-
Largura do trabalho (mm)	615	810	810	920
Alfaia e acessórios incluídos	fresa rotativa com discos de protecção, roda transporte	fresa rotativa com discos de protecção, roda transporte	fresa rotativa com discos de protecção, roda transporte	sem fresa com roda
Dimensões CxLxA (mm)	1280x620x1040	1400x580x1111	1400x580x1111	1600x6100x980
Peso (kg)	30	52	53	49

\*em conformidade com a norma 2000/14/CE

• - série / - não disponível

## ACESSÓRIOS

Torne a sua moto-enxada FG201 numa ferramenta multifuncional

**•KIT FG 201**  
Contém 3 acessórios indispensáveis para arejar o solo, eliminar o musgo e jardinar.

Regenerador  
(ref.06729-799-003)



Arejador  
(ref.06727-799-003)



Cortador de bordas  
(ref.06728-799-003)



## MOTO-CULTIVADORES



Modelo	F506	F560	F720	FR750
Motor	GX160	GX160	GX200	GX200
Tipo	OHV 4 tempos	OHV 4 tempos	OHV 4 tempos	OHV 4 tempos
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	163	163	196	196
Depósito do combustível (litros)	3,0	3,0	3,0	3,0
Autonomia (horas)	4	4	3	2
Arranque	manual	manual	manual	manual
Farol	-	-	•	-
Stop emergência	•	•	•	•
Transmissão final	por corrente	por corrente	corrente dupla	por corrente
Diferencial TDF (rpm)	1740	870-1740	869-1461	-
Regulador da altura guiador	•	•	•	•
Guiador descentrável	•	•	•	-
Guiador reversível	•	•	•	-
Velocidade – posições (frente/trás) (rpm)	3/1	6/2	6/2	2/1
Velocidade rotação da fresa (frente/trás) (rpm)	52, 80, 122 / 50	16, 22, 40, 60, 80, 120 / 16, 32	16, 22, 40, 60, 80, 120 / 16, 32	19, 66 / 20
Largura do trabalho (mm)	Variável por alfaia	Variável por alfaia	Variável por alfaia	510
Alfaias e acessórios incluídos	-	-	-	rodas 3.50-7 + fresa traseira
Peso da máquina (kg)	47	66	73	90

